

# PMH *Classic*

Elektrisk kättingtelfer



 **pmh**  
PMH INTERNATIONAL AB

# PMH Classic

## Elektrisk kättingtelfer

PMH Classic kättingtelfer har kompakta yttermått, låg egenvikt och bygghöjd. Telfern är av robust konstruktion med väl beprövad teknik. Den tyska produktionsprocessen är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001.

PMH Classic finns med lyftkapacitet 125–2000 kg. Telfern är utrustad med 2-lyfthastigheter, som inkluderar en smidig och användbar kryphastighet.

PMH Classic är som standard utrustad med

- 2-lyfthastigheter.
- Hög intermittensfaktor/inkopplingstid.
- Flerstegs precisionsväxellåda med slipade, härdade snedskurna drev för tyst gång.
- Anslutning för el och manöverdon sker med snabbkopplingar.
- Kraftig 3-fas motor med rullager.

PMH Classic har även följande mervärden

- Ställbar friktionskoppling.
- Skyddsform IP 55.
- Effektiv elektromekanisk skivbroms.
- Höghållfast, specialhärdad och förzinkad kätting.
- Ergonomiskt manöverdon med nödstopp.

### Tekniska data

Typ CL	125D/1	250D/2	250D/1	500D/2	500D/1	1000D/2	1000D/1	2000D/2
Lyftkraft kg	125	250	250	500	500	1000	1000	2000
Antal kättingparter	1	2	1	2	1	2	1	2
Lyfthastighet m/min	8	4	8	4	8	4	10	5
Kryplyfthastighet m/min	2	1	2	1	2	1	2,5	1,25
Lyftmotor kW	0,36/0,09	0,36/0,09	0,36/0,09	0,36/0,09	0,75/0,18	0,75/0,18	1,90/0,45	1,90/0,45
Kättingdimension mm	5	5	5	5	5	5	7	7
Egenvikt kg	31	33	31	33	31	33	51	54

Standard lyfthöjd 3 m, manöverhöjd 2 m. Högre lyft- och manöverhöjd på begäran.

### Dimensioner (mm)



Typ CL	A1	A2*	A3**	B	C	D	E	Balkbredd G
125D/1	435	380	400	327	165	280	22	50 - 305
250D/2	571	495	515	327	165	280	32	50 - 305
250D/1	435	380	400	327	165	280	22	50 - 305
500D/2	571	495	515	327	165	280	32	50 - 305
500D/1	489	410	430	327	165	280	26	90 - 150
1000D/2	571	495	515	327	165	280	32	90 - 150
1000D/1	568	485	530	375	196	310	32	58 - 305
2000D/2	679		620	375	196	310	38	82 - 305

\* Med handlöpvagn för PMH Profilskena. \*\* Med PMH Blockvagn för I-balk.



### PMH Classic har följande tillvalsutrustning

- Manuell blockvagn eller elåkvagn med 2-hastigheter för I-balk samt PMH Profilskena.
- Andra drift- eller manöverspanningar.
- Frekvensstyrning, steglös lyft- och sänkhastighet.
- PMH Radiostyrning, för säker och smidig manövrering.
- Gränslägesbrytare, som bryter lyft- eller sänkrörelsen.



**För att öka kättingtelferns arbetsområde rekommenderas montering i PMH Svängkran eller Travers!**



Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

PMH International AB  
Box 1514, 271 00 Ystad  
Telefon 0411-138 00, Telefax 0411-174 13  
E-post: pmh@pmh.se, Hemsida: www.pmh.se

PMH International AB  
Stockholm  
Telefon 08-753 39 25, Telefax 08-753 08 02  
E-post: pmh@pmh.se, Hemsida: www.pmh.se

© PMH International AB