

PMH Trebensbock

PMH Trebensbock i aluminium finns med lyftkapacitet 250 respektive 500 kg. Genom att benen är teleskopiskt höj och sänkbara kan lyfthöjden enkelt ställas in. Detta underlättar även vid transport, då benen kan skjutas in för att ta mindre plats.

PMH Trebensbock är utrustad med svivande upphängningsögla, där man hänger ett Kito spak- eller snabblyftblock för ett funktionellt lyft.

PMH Trebensbock har fotplattor med markspett som medverkar till en säker uppställning.


Som tillbehör kan fotplattorna förses med gummifötter och/eller med kättingsäkring*).

*)**PMH D-500** har kättingsäkring som standard.



Tekniska data

Typ	Lyftkapacitet	Benlängd L min./max.	Lyfthöjd H min./max.	Benavstånd B min./max.	Vikt
PMH D-250	250	1,18 / 1,88 m	0,94 / 1,58 m	0,95 / 1,50 m	10 kg
PMH D-500	500	1,50 / 2,50 m	1,15 / 2,05 m	1,20 / 1,95 m	17 kg
PMH D-1000	1000	2,00 / 3,00 m	1,38 / 2,54 m	1,65 / 2,35 m	27 kg



Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

PMH International AB
Box 1514, 271 00 Ystad
Telefon 0411-138 00, Telefax 0411-174 13
E-post: info@pmh.se, Hemsida: www.pmh.se

PMH International AB
Box 145, 182 05 Stockholm
Telefon 08-753 39 25, Telefax 08-753 08 02
E-post: info@pmh.se, Hemsida: www.pmh.se

© PMH International AB