

PMH *Mini*

Luftdriven kättingtelfer




PMH Mini

Luftdriven kättingtelfer

PMH Mini luftdriven kättingtelfer finns i utförande med enkelpartig lyftkätting från 125–1000 kg. Telfern är konstruerad för frekvent användning i tuffa driftsmiljöer. Produktionsprocessen är certifierad enligt ISO 9001.

PMH Mini är utvecklad enligt morgondagens krav på flexibilitet, kompakt design, låg bygghöjd och har en egenvikt från endast 9,5 kg.

PMH Mini har ett patenterat motorbromssystem, robust telferkropp i aluminium och är uppbyggd av ett fåtal komponenter, vilket ger ett minimalt och enkelt underhåll. Telfern kan användas utan dimsmörjning av tillförselluften och kan med fördel krokmonteras eller hängas upp i en blockvagn. Endast 6 bar lufttryck erfordras och telfern uppfyller Ex-klass  II 3GD IIA T4.

PMH Mini är försedd med ett ergonomiskt utformat manöverdon, som erbjuder en finkänslig steglös manövrering. Detta ger möjlighet till en exakt positionering av lasten. *Manöverdonet är utrustat med nödstopp enligt gällande säkerhetsdirektiv, CE.*



PMH Mini erbjuder följande fördelar

- Kompakt design med minimal egenvikt.
- Telfern levereras i pulverlackerat utförande.
- Effektiv funktion i smutsiga, dammiga, fuktiga miljöer och temperaturer från -25°C till ca $+50^{\circ}\text{C}$.
- Kan även användas för horisontell draglast.
- Manöverdon med steglös styrning och nödstopp enligt gällande säkerhetsdirektiv, CE.
- Enkel installation och låg luftförbrukning.

Tekniska data

Modell	Mini 125/1	Mini 250/1	Mini 500/1	Mini 1000/1
Lyftkraft kg	125	250	500	980
Lyfthastighet med maxlast m/min	15	8	10	5
Lyfthastighet utan last m/min	40	20	20	10
Sänkhastighet med maxlast m/min	30	16	18	10
Luftförbrukning m ³ /min	0,5	0,5	1,2	1,2
Egenvikt kg	9,5	10,5	21	23



Standard lyfthöjd 3 m, manöverhöjd 2 m. Högre lyft- och manöverhöjd på begäran.

Dimensioner (mm)

Typ	A	B	C	D	E	F	G
Mini 125/1	328	92	213	109	177	112	19
Mini 250/1	328	92	213	109	177	112	19
Mini 500/1	458	122	292	148	234	159	28
Mini 1000/1	458	122	292	148	234	159	28

För upphängning i blockvagn se separat broschyr.

PMH Luftdrivna kättingtelfrar finns i ett brett program upp till 100 ton som även inkluderar luftdrivna vinschar i ett flertal utförande.



Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

PMH International AB
Box 1514, 271 00 Ystad
Telefon 0411-138 00, Telefax 0411-174 13
E-post: info@pmh.se, Hemsida: www.pmh.se

PMH International AB
Box 145, 182 05 Stockholm
Telefon 08-753 39 25, Telefax 08-753 08 02
E-post: info@pmh.se, Hemsida: www.pmh.se

© PMH International AB