

PMH *Wadra*

Draglyftblock



PMH Wadra

Draglyftblock

PMH Wadra draglyftblock kännetecknas av hög kvalitet och funktionssäkerhet. Draglyftblocket finns i 3 olika modeller med lyftkapacitet på 800, 1600 och 3200 kg.

Samtliga modeller är utrustade med kåpor av aluminiumlegering vilken garanterar hög hållfasthet i kombination med slagtlighet, låg vikt och rostbeständighet.

PMH Wadra draglyftblock kan med sin obegränsade linlängd användas då en last skall dras, lyftas eller förankras.

PMH Wadra specialslogen ställina finns som standard i längderna 10, 20 och 30 meter. Övriga längder på förfrågan.

Tillbehör till draglyftblocket är kastblock, linhasplar, svivelkrokar och linstroppar.



Tekniska Data

PMH Wadra draglyftblock typ	808	816	832
Lyftkraft kg	800	1600	3200
Dragkraft kg *)	1250	2500	4800
Pumpkraft vid full last kg	24	30	50
Lyfthöjd/dubbelslag			
Obelastad mm	63	60	40
Full last mm	55	54	34
Lindiameter mm	8,4	11,5	16,0
Egenvikt kg	6	11	21
Säkerhetsfaktor draglyftblock	5	5	5
Säkerhetsfaktor ställina	8	8	8
A mm	420	550	680
B mm	165	200	230
C mm	230	280	330
D mm	60	80	110
E mm	-	-	90,5

*) Reducerad säkerhetsfaktor.



Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

PMH International AB
Box 1514, 271 00 Ystad
Telefon 0411-138 00, Telefax 0411-174 13
E-mail adress: pmh@pmh.se, Internet: www.pmh.se

PMH International AB
Box 145, 182 05 Stockholm
Telefon 08-753 39 25. Telefax 08-753 08 02

© PMH International AB