



Vid lyft av tungt lastade pallar och upprepade lyft rekommenderas staplare ELF med elektrisk lyft-rörelse som är utrustad med momentanstopp som standard. Staplarna är mycket lättmanövrerade och har styrning på båda styrhjulen.

Elektriska staplarna finns i lyfthöjder från 920 upp till 3300 mm och med lyftkapacitet 1000 kg samt vissa versioner med 1200 kg. Staplarna produceras i höghållfasthetsstål, som ger hög styrka med låg egenvikt.



Maximal säkerhet för användaren tack vare:

- Central placering av samtliga funktioner
- Transparent, slagfast skydd mot masten
- Central placering av parkeringsbromsen
- Fotskydd

En kraftig konstruktion ger en lång livslängd och låga underhållskostnader.

Till LOGITRANS Staplare ELF finns följande tillval:

- Andra gaffellängder och gaffelbredder
- Olika hjulmaterial
- Fjärrmanöverdon
- Automatisk nivåreglering



Artikel nr	Typ	Kapacitet kg	Lyfthöjd A mm	Gaffellängd B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Egenvikt** kg
20492040	ELF 1001/920	1000	920	1150	1330	1330	350-560	85***	1860	680	238
20492050	ELF 1001/1650	1000	1650	1150	1330	1330	350-560	85***	1870	680	284
20494005	ELF 1001/1910	1000	1910	1150	2240	2240	560	90	1800	680	270
20494010	ELF 1001/2050	1000	2050	1150	1530	2490	560	90	1810	680	315
20495000	ELF 1001/2450	1000	2450	1150	1730	2890	560	90	1810	680	323
20496000	ELF 1001/2850	1000	2850	1150	1930	3290	560	90	1810	932	337
20497330	ELF 1001/3300	1000*	3300	1150	2240	3740	560	90	1810	932	390
-	ELF 1201/920	1200	920	1150	1330	1330	560	90	1800	680	230
-	ELF 1201/1200	1200	1200	1150	1530	1530	560	85	1800	680	241
-	ELF 1201/1400	1200	1400	1150	1730	1730	560	90	1800	680	247
20494001	ELF1201/1600	1200	1600	1150	1930	1930	560	90	1800	680	260

* Reducerad kapacitet vid hög lyfthöjd, ** Utan batteri, *** Vid gaffelspännvidd 560 mm annars 145 mm, Tyngdpunktsavstånd B/2