



**HAACON Rapid Kuggstångsdomkraft är av robust konstruktion med nitat hus av stålplåt. Växelhuskåpan kan enkelt demonteras för eventuell service. Vevhandtaget kan under lagring och transport fällas in mot vevarmen. Domkraften är försedd med två bärhandtag.**

**HAACON Rapid domkraft finns med två vevalternativ:**

- A – kuggstångsdomkraft med standardvev.
- B – kuggstångsdomkraft med pumpvev.

Standardvev vevas medsols vid lyft och motsols vid sänkning. Pumpvev används framförallt i trånga utrymmen där lyft- och sänkning ske genom korta pumpslag, men kan även vevas runt som standardvev.


Samtliga versioner har säkerhetsvev, som genom dubbelsidig spärr och friktionsbroms omöjliggör backslag och effektivt håller lasten i varje läge.

Utväxlingen är så avpassad att domkraften går lätt även vid lyft av högsta tillåtna last.


Domkraften klarar max kapacitet både på toppen eller klacken. Samtliga versioner är pulverlackerade.

**HAACON Rapid domkraft finns även i utförande:**

- CA – med ställbar klack och standardvev.
- CB – med ställbar klack och pumpvev.
- R – med stor fot och stöd för räls (Rallar).



Standard vev



Pumpvev

Artikel nr	Typ	Kapacitet kg	Lyfthöjd mm	Lyft/vevvarv mm	Bygghöjd mm	Lägsta klackhöjd mm	Vevtryck kg	Vevtyp	Egenvikt kg
170200001	A-1,5	1500	350	14	725	70	19	Standard	13
170200002	A-3	3000	350	8	725	79	25	Standard	20
170200003	A-5	5000	300	4	725	77	27	Standard	27
170200004	A-10	10000	300	4	800	82	36	Standard	42
170200007	B-1,5	1500	350	14	725	70	19	Pumpvev	13
170200008	B-3	3000	350	8	725	79	25	Pumpvev	20
170200009	B-5	5000	300	4	725	77	27	Pumpvev	27
170200010	B-10	10000	300	4	800	82	36	Pumpvev	42