

# MEISTER Pelarsvängkran



- Produktfördelar:**
- Mjuk svängrörelse, kullagrad upphängning
  - Enkelt montage
  - Strömtilförselutrustning ingår
  - Kan förses med elektrisk svängrörelse
  - Kan fås i explosion skyddat ATEX utförande
  - Lackerad i blå kulör
  - Finns för inom/utomhusbruk

**Pelarsvängkran Meister är uppbyggd på understagad I-balk, som ger en högre och effektivare lyfthöjd lämpligt för lokaler med lägre takhöjder. Pelarsvängkran Meister finns även för utomhusbruk med en hög korrosionsbeständighet.**

Svängkran uppbyggd på understagad arm av I-balk, som ger hög effektiv lyfthöjd. KITO Elektrisk kättingtelfer i en lätttrullande blockvagn eller elåkvagn kompletterar Meister Pelarsvängkran till en rationell lyftlösning. Kapaciteter upp till 20 ton och armlängder finns upp till 20 meter.

Armen på svängkran är försedd med kullagrad upphängning för mjuk svängrörelse. Kundenpassade svängkran erbjudes med stor flexibilitet avseende utförande och med kort leveranstid. MEISTER Pelarsvängkran finns även som GESELLE Väggsvängkran.



Varmförzinkad för utomhusbruk

Armlängd m	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,7	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	
<b>Kapacitet kg</b>																						
125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1.600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3.200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6.300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12.500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•