

## GESELLE Väggsvängkran



### Produktfördelar:

- Mjuk svängrorelse, kullagrad upphängning
- Enkelt montage
- Strömtilförselutrustning ingår
- Kan förses med elektrisk svängrorelse
- Kan fås i explosion skyddat ATEX utförande
- Lackerad i blå kulör
- Finns för inom/utomhusbruk

Väggsvängkran Geselle är med understagad I-balk som ger en högre och effektivare lyfthöjd. Detta är idealt för lokaler/byggnader med låg takhöjd. Komplettera med KITO/STAHL´s elektriska Kättingtelfrar eller Lintelfrar för en rationell lyftlösning.

Svängarm uppbyggd på understagad I-balk, som ger hög effektiv lyfthöjd. KITO Elektriska kättingtelfer i en lättrollande blockvagn eller elåkvagn kompletterar Geselle Väggsvängkran till en rationell lyftlösning. Kapaciteter upp till 20 ton och armlängder finns upp till 20 meter.

Svängkranens arm är försedd med kullagrad upphängning för mjuk svängrorelse. Kundenpassade svängkranar erbjudes med stor flexibilitet avseende utförande och med kort leveranstid.

Armlängd m	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,7	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	
<b>Kapacitet kg</b>																						
500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1.600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2.500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3.200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6.300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•