



Radiostyrning Panther sänder på det allmänt godkända 2,4 GHz-bandet med 16 kanaler som ger en utmärkt räckvidd – upp till 500 m utomhus. Radiostyrning Panther erbjuder en mycket hög flexibilitet. Sändarens knappar kan styras om för att aktivera valfritt relä eller reläserie.

Reläerna kan tilldelas momentan eller togglade funktion. Mottagaren finns med 5, 9, 11 eller 19 reläer och sändarna finns i olika modeller med 3 till 8 st knappar med 1-stegs knappar. Sändarna är försedda med utbytbara batterier.

Panther är tillverkad för att klara av krävande miljöer – mottagarens hölje är IP66-klassificerat och sändarna Micro och Mini har ännu högre, IP67.

Panther används idag framgångsrikt för radiostyrning inom applikationer som transportband, plogar, hydrauliklösningar, belysning, grindar, truckar, vinschar, hissstyrning, lyftbord, lerduvekastare, kyrkklocksringning, tippbil, baggavellyft, trailer, bilanpassning med mera.

Allt som allt är Panther vårt mest flexibla system.



Artikel nr	Typ	Antal tryckknappar	Knappfunktion	Mått mm	Kapslingsklass	Egenvekt gram
14673000	PANTHER Sändare Micro 8	8	1-stegs	52 x 83 x 17	IP67	70
14673200	PANTHER Sändare Micro 6	6	1-stegs	52 x 83 x 17	IP67	70
14673400	PANTHER Sändare Micro 3	3	1-stegs	52 x 83 x 17	IP67	70
14674000	PANTHER Sändare Mini 10	10	1-stegs	65 x 112 x 35	IP67	130
14674200	PANTHER Sändare Mini 8	8	1-stegs	65 x 112 x 35	IP67	130
14674400	PANTHER Sändare Mini 6	6	1-stegs	65 x 112 x 35	IP67	130
14674600	PANTHER Sändare Mini 3	3	1-stegs	65 x 112 x 35	IP67	130

Artikel nr	Typ	Antal reläer	Drivspänning	Mått mm	Kapslingsklass
14670000	PANTHER Mottagare 19, Multi	19	12/24V DC, 230V AC	176 x 126 x 75	IP66
14670500	PANTHER Mottagare 9, Multi	9	12/24V DC, 230V AC	176 x 126 x 75	IP66
14671000	PANTHER Mottagare 11, 12/24V DC	11	12 - 24V DC	120 x 116 x 35	IP66
14671500	PANTHER Mottagare 5, 230V	5	230V AC	120 x 116 x 35	IP66
14672000	PANTHER Mottagare 5, 12/24V DC	5	12 - 24V DC	120 x 116 x 35	IP66