

HOVMAND IMPACT 200



Produktfördelar:

- Lyftkapacitet 200 kg
- Tre olika lyfthöjder
- Flera olika benpar
- IP-klass IP41
- Mjuk start/stopp på lyftrörelsen
- Låg egenvikt, aluminiumkonstruktion
- Stort utbud av verktyg

IMPACT 200 den mest pålitliga och hållbara lyftaren. Som tillval finns snabb utbytbara batterier och då kan Impact 200 arbeta 24 timmar om dygnet. Vi har utformat en rad elektriska och manuella verktyg för riktigt tunga uppgifter och du kan konfigurera dessa efter behov.

Impact 200 är en hårt arbetande lyftvagn utformad för att lyfta, flytta och hantera föremål upp till 200 kg. Lyftvagnen ger många nya möjligheter i produktionslinjer med det omfattande utbudet av verktyg som erbjuds till Impact 200. Utbudet av både manuella och elektriska lyftverktyg som finns till denna mobila lyftvagn är stort, dessa verktyg finns i olika storlekar och material.

Till Impact 200 finns ett stort antal standardverktyg som tex lastbord, gafflar, spjut, pikbom, klämverktyg och expandrar. Expandrar lyfter rullen i centrum hylsan och man kan manuellt vrida den 90°, från stående till liggande eller tvärtom. Det finns även klämverktyg som klämmer på utsidan av exempelvis en rulle eller en tunna, dessa verktyg är det ofta elektrisk klämrörelse på. Vi tillverkar utöver detta även många kundspecifika verktyg.



Impact 200 med klämverktyg



Impact 200 med rullexpander

Till Impact 200 finns det olika tillval:

- Snabbt utbytbart batteri
- Snabbfäste för verktyg
- Roteringsenhet för verktyg 360°
- Motvikter
- Lyftmanövrering i handtag
- Fjärrmanöverdon - kabel
- 2 lyft- och sänkhastigheter
- Större batteri

Artikel nr.	Mast typ	Kapacitet kg	Lyfthöjd mm	Totalhöjd mm	Lyfthastighet mm/sek	Batteri V/Ah	Egenvikt kg
13405000L	200L	200	1232	1567	125	24/9	55
13405000M	200M	200	1641	1976	125	24/9	57
13405000H	200H	200	2041	2376	125	24/9	59
134050003-L	200-3L	200	1232	1567	125	24/9	59
134050003-M	200-3M	200	1641	1976	125	24/9	61
134050003-H	200-3H	200	2041	2376	125	24/9	63

Impact 200 lyftvagn finns med tre olika bentyper i olika benlängder beroende på applikation:

Box ben - svivlande Ø125 mm bakre hjul med broms och dubbla svivlande Ø75 mm eller fasta Ø80 mm framhjul.

Flexi ben - svivlande Ø125 mm bakre hjul med broms och dubbla svivlande Ø75/50 mm eller fasta Ø80 mm framhjul. Flexi ben finns med olika bredder mellan framhjulen från 450 mm till 810 mm.



Box ben med svivland framhjul



Flexi ben med fasta framhjul



Flexi ben med svivlande framhjul


Nedan visas bilder på några av de verktyg som går att använda till Hovmands lyftvagnar



Lastbord i plywood, olika storlekar även med sidorullar



Lastbord i rostfritt eller aluminium




Lastbord i livsmedel godkänd PEHD plast




Drivet klämverktyg för tilt av fat/rollar



Pikbom, enkel



Pikbom, dubbel



Gafflar fasta eller justerbara, finns även i rostfritt



Verktyg för lyft och vridning - tömning av dunkar



Rullexpander för att lyfta och rotera rollen 90°



Lastbord för liggande rullar



Kranarmar i rostfritt



Drivet klämverktyg för vridning av fat/rollar