

# KITO Balkklämman



## Produktfördelar:

- Hög säkerhet
- Kompakt design
- Stort gripområde
- Låg egenvikt

**KITO TK Balkklämman gör det enkelt att hitta flexibla upphängningspunkter med hög säkerhet. Snabbt och enkelt montage mot I-balksfläns med spännskruv.**

Tack vare klämmans unika design av upphängningsöglan är kapaciteten bibehållen vid lyft utanför viktcentrum.

För att ytterligare uppnå en lägre bygghöjd kan lyftöglan kan vikas undan så att lyftblocket kan krokas direkt på klämmans axel. Lyftöglan fungerar även som ett ergonomiskt bärhandtag.

Användningen av klämman sker med enkla handgrepp och säker funktion.



Spännskraven gör montaget snabbt och enkelt

Artikel nr.	Typ	Kapacitet kg	Balkbredd mm	Bygghöjd mm	Egenvikt kg
13013100	TK010A	1000	75-260	207	4
13013102	TK020A	2000	75-230	205	5,3
13013104	TK030A	3000	75-230	254	9
13013106	TK030B	3000	140-320	284	11
13013108	TK050A	5000	75-230	265	11
13013110	TK050B	5000	140-320	283	13,5
13013112	TK075A	7500	90-320	328	20
13013114	TK100A	10.000	90-320	328	20

Max arbetsvinkel tvärs mot balken 45°.  
 Max arbetsvinkel längs med balken 15°.