

Radiostyrning Panther Mottagare



Produktfördelar:

- Finns med 5 till 19 funktioner
- Olika driftspänningar
- 2.4 GHz
- Räckvidd upp till 500 meter i optimala förhållande

Radiostyrnings mottagare som finns i flera olika utföranden beroende på krav och användningsområden. Radiostyrnings mottagaren finns från 5 upp till 19 funktioner och är byggt med högkvalitativa komponenter för att klara tuffa tag som gör den känd för att hålla en lång livslängd.

Mottagaren finns med 4, 9, 11 eller 19 reläer för olika drivspänningar. Sändarna finns i olika modeller och kan erhållas med 1, 3, 6, 8 och 10 knappar. Radiostyrning Panther sänder på det allmänt godkända 2,4 GHz-bandet med en utmärkt räckvidd - upp till 500 meter vid optimala förhållanden. Panther erbjuder en mycket hög flexibilitet.

Panther radiostyrning är lämpligt för nästan alla applikationer för utom lyftutrustningar. För lyftutrustningar rekommenderas TIGER Radiostyrning.

Sändarens knappar kan styras om för att aktivera valfritt relä eller reläserie. Med ett enda knapptryck kan en nästan obegränsad händelsekedja startas, t.ex. aktivering av flera reläer med en specificerad tidsperiod mellan dem. Reläerna kan tilldelas momentan eller togglade funktion och kan även ställas in för förregling på vilket sätt du vill.

Artikel nr.	Typ	Antal reläer	Driftspänning	Kapslingsklass	Mått mm
14670000	PANTHER Mottagare 19, Multi	19	12/24V DC, 230V AC	IP66	176 x 126 x 75
14670500	PANTHER Mottagare 9, Multi	9	12/24V DC, 230V AC	IP66	176 x 126 x 75
14671000	PANTHER Mottagare 11	11	12 - 24V DC	IP66	120 x 116 x 35
14672500	PANTHER Mottagare 4	4	48 & 230V AC	IP66	120 x 116 x 35
14672510	PANTHER Mottagare 4	4	12 - 24V DC	IP66	120 x 116 x 35