

# Radiostyrning Tiger Micro



## Produktfördelar:

- 7 funktioner/7 reläutgångar
- Driftsäker och tålig
- Nödstopp
- Uppladdningsbart batteri
- Snabb installation med mångpoligt don
- Flera olika sändare att välja mellan
- Hög säkerhetsklass SIL 3/PLe
- Kundenpassningsbart
- 69 kanaler, 433 MHz

Radiostyrning Tiger Micro är den minsta radiostyrningsenheten i Tigers radiostyrnings sortiment. Micro är en ytterst kompetent radiostyrnings enhet för de mest grundläggande uppgifterna inom radiostyrning. Tiger lämpar sig väl för att styra exempelvis en eltelfer.

Radiostyrning Tiger Micro uppfyller SIL 3 och PLe, därmed är den godkända för att användas till telfrar och traverser och använder det licensfria 433–434 MHz-bandet att sända på med totalt 69 kanaler att välja mellan. Mottagaren är försedd med mångpolig kontakt för enkel och snabb installation.

Radiostyrning Tiger Micro finns med 7 funktioner/7 reläutgångar och 2 övervakade säkerhetsreläer (nödstopp) samt ljudsignal (tuta). Den har ett stort antal förprogrammerade funktioner att välja mellan, tex fasta reläkonfigurationer. Radiostyrnings systemet är konstruerat för att vara mycket robust, damm och smutståligt. Tiger är ett av marknadens säkraste system inom radiostyrning då det är godkänt och certifierat enligt SIL3 och PLe.



Radiostyrning sändare

## Säkerhetsfunktioner:

- Dubbla processorer som övervakar varandra med oberoende signalbehandling (dubbla signalvägar)
- 2 st övervakade säkerhetsrelä
- Påslagning med 2 hands knapptryckning
- 0-läges övervakning på knapparna i sändaren
- Pinkod vid uppstart (valbar)
- Ljudsignal varnar för när fel uppstår och för låg batterinivå
- Hög säkerhet på överförda instruktioner med cyklisk kontrollsumma(CRC)

Artikel nr.	Typ	Antal funktioner	Driftspänning
14692000	Radiostyrning TIGER Micro	7	40 - 250 V AC
14692200	Radiostyrning TIGER Micro	7	12 - 24 V AC/DC