

Radiostyrning Tiger Midi



Produktfördelar:

- Konstant sändning
- Sändare och mottagare med duplexfunktion (valbar)
- Separat stoppsbrytare (nödstopp)
- Möjlighet till att ändra frekvens (69 olika)
- Momentan eller växlande funktion - programmerbart
- Funktionsreläerna sluter/bryter 8A AC1
- Lysdioder indikerar drift och valbara funktioner
- Sändaren är utrustad med stötupptagande gummiskydd

Radiostyrning Tiger Midi är utvecklat för dig som ska radiostyra lyftapplikationer så som kranar, traverser och telfers samt maskiner. Samtliga Tigers sändare och mottagare har duplexfunktion, vilket innebär att du kan få feedback från din applikation – det ger dig total kontroll.

Radiostyrning Tiger Midi är storebror till Mini systemet och utbyggt med ytterligare 10 st funktionsrelä, alltså 17 funktioner/reläer samt ytterligare ingångar för feedback från din applikation. Till radiostyrning Tiger Midi två finns olika små smidiga sändare, 6 knappar med display eller 8 knappars utan display. Knappsändare som har display visar information för användaren såsom signalstyrka, batteristatus, frekvens mm. Tiger Midi kan användas med många olika sändare utefter kundens behov.



Radiostyrning sändare

Säkerhetsfunktioner:

- Dubbla processorer som övervakar varandra med oberoende signalbehandling (dubbla signalvägar)
- 2 st övervakade säkerhetsrelä
- Påslagning med 2 hands knapptryckning
- 0-läges övervakning på knapparna i sändaren
- Pinkod vid uppstart (valbar)
- Ljudsignal varnar för när fel uppstår och för låg batterinivå
- Hög säkerhet på överförda instruktioner med cyklisk kontrollsumma(CRC)
- Uppfyller SIL3 IEC 61508 och Ple

Artikel nr.	Typ	Antal funktioner	Driftspänning
14691000	Radiostyrning TIGER Midi	17	12 - 24 AC/DC och 48, 230V AC