

Radiostyrning Tiger Mini



Produktfördelar:

- Konstant sändning
- Sändare och mottagare med duplexfunktion (valbar)
- Separat stoppsbrytare (nödstopp)
- Möjlighet till att ändra frekvens (69 olika)
- Momentan eller växlande funktion - programmerbart
- Funktionsreläerna sluter/bryter 8A AC1
- Lysdioder indikerar drift och valbara funktioner
- Sändaren är utrustad med stötupptagande gummiskydd

Radiostyrning Tiger Mini för fjärrstyrning utav exempelvis en eltelfer. Tiger mini är den näst minsta modellen i tiger radiostyrnings sortimentet och har 7 funktioner/reläer samt ytterligare 2 ingångar för feedback från din applikation. Tigers radiostyrningar har gjort sig kända för sin pålitlighet och robusta och tåliga kvalitet.

Radiostyrning Tiger Mini är utvecklat för dig som ska radiostyra lyftapplikationer så som kranar, traverser och telfers samt maskiner. Samtliga Tigers sändare och mottagare har duplexfunktion, vilket innebär att du kan få feedback från din applikation – det ger dig total kontroll.

Radiostyrning Tiger Mini har 7 funktioner/reläer samt ytterligare 2 ingångar för feedback från din applikation. Till radiostyrning Tiger Mini två finns olika små smidiga sändare, 6 knappar med display eller 8 knappar utan display. Knappsändare som har display visar information för användaren såsom signalstyrka, batteristatus, frekvens mm.



Radiostyrning sändare

Säkerhetsfunktioner:

- Dubbla processorer som övervakar varandra med oberoende signalbehandling (dubbla signalvägar)
- 2 st övervakade säkerhetsrelä
- Påslagning med 2 hands knapptryckning
- 0-läges övervakning på knapparna i sändaren
- Pinkod vid uppstart (valbar)
- Ljudsignal varnar för när fel uppstår och för låg batterinivå
- Hög säkerhet på överförda instruktioner med cyklisk kontrollsumma(CRC)
- Uppfyller SIL3 IEC 61508 och Ple

Artikel nr.	Typ	Antal funktioner	Driftspänning
14691500	Radiostyrning TIGER Mini	7	12 - 24V AC/DC och 48, 230 AC