

# PRO COMPACT Svängkran



## Produktfördelar:

- Extremt låg bygghöjd
- Mångsidig och enkel
- Ger ergonomi och produktivitet till arbetsplatserna
- Används med t.ex. elektrisk eller manuellt lyftblock.
- Finns med aluminium profilskena (lägre egenvikt) eller stål profilskena.

Pro Compact svängkran är perfekt där man behöver maximal lyfthöjd t.ex. i en lokal med låg takhöjd. Finns i flera olika kapaciteter och armlängder.

Pro Compact har en lyftkapacitet på upp till 500 kg och en maximal armlängd upp till 5 meter. Pelarsvängkranen har en pelarhöjd upp till 3,5 m och en svängrörelse på 270° vilket ger ett brett arbetsområde. Pro Compact svängkran är speciellt lämplig för utrymme där det är låg takhöjd. Svängkranen är en optimal lösning i produktionslinjer med höjdbegränsningar eller där det tillgängliga utrymmet måste användas mycket effektivt. Pro Compact svängkranar med låg bygghöjd finns i både pelarmonterade och väggmonterade versioner. Svängkran finns med aluminium profilskena vilket ger lägre egenvikt eller stål profilskena.



Väggmonterad med stål profilskena



Väggmonterad med aluminium profilskena



Golvmonterad med aluminium profilskena

Typ	Kapacitet kg	Armlängd m	Armtyp	Pelarhöjd H mm
PPC-S 30	30	1, 2, 3, 4 eller 5	Stål	3000/3500
PPC-S 50	50	1, 2, 3, 4 eller 5	Stål	3000/3500
PPC-S 80	80	1, 2, 3, 4 eller 5	Stål	3000/3500
PPC-S 125	125	1, 2, 3, 4 eller 5	Stål	3000/3500
PPC-S 250	250	1, 2, 3 eller 4	Stål	3000/3500
PPC-A 30	30	1, 2, 3, 4 eller 5	Aluminium	3000/3500
PPC -A 50	50	1, 2, 3 eller 4	Aluminium	3000/3500
PPC-A 80	80	1, 2, 3 eller 4	Aluminium	3000/3500
PPC-A 125	125	1, 2 eller 3	Aluminium	3000/3500