





**Standard invändig höjd:**  
enbalks 3116 mm  
tvåbalks 3126 mm

### Teknisk information

Vagnens rörelseområde

Enbalks,  
utan el eller inbyggd  
strömskena

W1-496\*

Tvåbalks,  
utan el eller inbyggd  
strömskena

W1-996\*

\* Med strömförsörjning med plattkabel påverkar antalet kabelvagnar vagnens rörelseområde.

## Teknisk information

| Lyftkapacitet (kg) | Total höjd (mm) | Inre höjd (mm) | Krokhöjd EQ telfer (mm) | Balklängd utan gavlar (max. mm) | W1: Inre bredd (max. mm) | Ben bredd (mm) | Antal balkar | Vikt (kg) | Profil  |
|--------------------|-----------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-----------|---------|
| 125                | 3221            | 3116           | 2694                    | 4000                            | 3436                     | 1200           | 1            | 180       | EAP2105 |
| 125                | 3256            | 3116           | 2694                    | 5000                            | 4436                     | 1200           | 1            | 200       | EAP3140 |
| 125                | 3296            | 3116           | 2694                    | 6000                            | 5436                     | 1200           | 1            | 220       | EAP4180 |
| 250                | 3221            | 3116           | 2694                    | 3000                            | 2436                     | 1200           | 1            | 170       | EAP2105 |
| 250                | 3256            | 3116           | 2694                    | 4000                            | 3436                     | 1200           | 1            | 190       | EAP3140 |
| 250                | 3296            | 3116           | 2694                    | 5000                            | 4436                     | 1200           | 1            | 210       | EAP4180 |
| 250                | 3336            | 3116           | 2694                    | 6000                            | 5436                     | 1200           | 1            | 220       | EAP5220 |
| 500                | 3256            | 3116           | 2679                    | 3000                            | 2436                     | 1200           | 1            | 190       | EAP3140 |
| 500                | 3296            | 3116           | 2679                    | 4000                            | 3436                     | 1200           | 1            | 200       | EAP4180 |
| 500                | 3336            | 3116           | 2679                    | 5000                            | 4436                     | 1200           | 1            | 220       | EAP5220 |
| 500                | 3346            | 3126           | 2886                    | 6000                            | 5436                     | 2000           | 2            | 480       | EAP5220 |
| 1000               | 3339            | 3126           | 2831                    | 3000                            | 2436                     | 2000           | 2            | 420       | EAP3140 |
| 1000               | 3339            | 3126           | 2831                    | 4000                            | 3436                     | 2000           | 2            | 450       | EAP4180 |
| 1000               | 3346            | 3126           | 2831                    | 5000                            | 4436                     | 2000           | 2            | 480       | EAP5220 |