

JDN Mini kättingtelfer



Produktfördelar:

- Utvecklad för flexibilitet och smidighet
- Kräver minimalt underhåll
- Lyftkapaciteter 125-980 kg
- Tål kontunerlig drift i tuffare arbetsmiljöer
- NFC-chipet eller QR koden, ger tillgång till manualer & certifikat via JDN app.

JDN Mini luftdriven kättingtelfer är utvecklad för flexibilitet och smidighet som kräver minimalt underhåll. Telfern är byggd i kompakt format med låg egenvikt som gör den lätt-hanterlig för användaren med de mest primära egenskaperna. Lufttelfern finns i flera olika utföranden.

Nya JDN Mini är utvecklad enligt morgondagens krav och med kompakt design, låg bygghöjd och har en egen-vikt från endast 10 kg. JDN Mini luftdriven kättingtelfer har enkelpartig lyftkätting kapacitet från 125-1000 kg.

JDN Mini har ett patenterat motorbromssystem, robust telferkropp i aluminium och kompositlegering samt är uppbyggd av ett fåtal komponenter, vilket ger ett minimalt och enkelt underhåll. Vid framtagningen av nya JDN Mini lades särskild vikt på att minska kundens totala ägandekostnad (TCO) på telfern. Med en 100% driftfaktor och genom ett mycket enkelt och snabbt underhåll ökas effektiviteten för telfern som är framtagen för användning dygnet runt (365/24/7) med en dubblad längd på serviceintervall till 800 drift-timmar innan service skall ske.

Telfern kan användas utan dimsmörjning av tillförselluften och kan med fördel krokmonteras eller hängas upp i en blockvagn. Endast 6 bar lufttryck erfordras och telfern är EX-klassad i Zon 2 (begär mer info).

JDN Mini har säkerhetsfunktioner som är världsunika. De nya integrerade gränslägesbrytarna stoppar lasten både vid lyft som vid sänkrörelserna direkt när ändstoppen rör vid brytarna. Detta förhindrar att kättingen blir överbelastad och ökar på så sätt säkerheten för operatören och minskar risken för skador på last och telfer.

JDN har lyckats samla fördelarna med direkt och indirekt kontroll med det nya manöverdonet till JDN Mini. Manöverdonet är nu ansluten till telferkroppen via en enda slang med dragavlastning, i slangen går det tre mindre styrslingor inuti. Detta förbättrar driftskomforten och rörlighet i manöverslangen och användningen av telfern. Till detta kommer helt nya precisions ventiler, vilket möjliggör ännu mer finkänslig steglös manövrering. Detta ger möjlighet till en exakt positionering av lasten. Manöverdonet är utrustat med nödstopp enligt gällande säkerhetsdirektiv, CE.

Artikel nr.	Typ	Kapacitet kg	Lyfthastighet m/min	Sänkhastighet m/min	Egenvikt kg
32020000	Lufttelfer Mini 125/1	125	0-40	0-40	10
32021000	Lufttelfer Mini 250/1	250	0-20	0-20	10
32022000	Lufttelfer Mini 500/1	500	0-20	0-20	20,5
32023000	Lufttelfer Mini 1000/1	980	0-11,5	0-12	21