


JDN Mini kättingtelfer Livsmedelsklassad



Produktfördelar:

- Utvecklad för flexibilitet och smidighet
- Kräver minimalt underhåll
- Lyftkapaciteter 125-980 kg
- Tål kontinuerlig drift i tuffare arbetsmiljöer
- Försedd NFC-chip med tillgång till unik service app.

JDN Mini i livsmedelklassat utförande är en luftdriven kättingtelfer med stor flexibilitet och smidighet. I sin kompakta form är den lätthanterlig och har en låg egenvikt. Telfern möter de höga krav som ställs inom livsmedels-, läkemedels- och den kemiska industrin.

JDN Mini är en livsmedelklassad telfer skapad för att möta de höga kraven som ställs för livsmedel, dryck, läkemedel och kemiskteknisk produkthantering. Den har ett patenterat bromssystem och en robust telferkropp av kompositlegering. Telfern är byggd av ett fåtal komponenter vilket gör att den behöver ett minimalt och enkelt underhåll. Den är enkel att installera och har en låg luftförbrukning.

Varje enskild del av JDN Mini är utvecklad för att ge bästa möjliga skydd mot rost och korrosion. Telferkroppen är i olackerat aluminiumutförande. Kättingstyrningen, lastkättingen, toppkrok och lastkrok är i rostfritt stål. För att säkerställa en stabil och pålitlig drift har JDN testat sin livsmedelsklassade telfer under lång tid både ute i livsmedelsindustrin och i sin egenutvecklade klimatkammare. Detta för att utsätta telfern för våta miljöer med hög luftfuktighet och tuffa rengöringsprocesser med högtryckstvättar.

JDN Minis drift är helpneumatisk för att förhindra elektriska kortslutningar och att utesluta att saltbryggor bildas på kretskort. Tack vare den pneumatiska driften är telfern också explosionsskyddad och kan användas på platser där organiskt brandfarliga kemiska ämnen hanteras. Den är klassad i ATEX zon 2. Telfern är byggd för att vara enkel att rengöra och motstå daglig rengöring utan driftstopp med aggressiva högtryckstvättar utan att lyftas ner från sin upphängning. I testkammare har den utsatts för över 100 testtimmar och 100 rengöringscykler för att säkerställa driften och den höga kvalitén JDN står för.

För att ge den säkraste lyfthanteringen är JDN Mini utrustad med Twistlockkrokar som förhindrar oavsiktlig lossning av last. Telfern har en driftfaktor på 100% och är framtagen för användning dygnet runt. Serviceintervallet är på hela 800 driftstimmar! Telferns motor är smord med ett helsyntetiskt mineraloljafritt specialfett som möter de höga krav för som ställs för livsmedels- och läkemedelsindustrin. Kättingen är smord med livsmedelsgodkänt smörjmedel.

JDN Mini har ett manöverdon med indirekt styrning. Manöverdonet är anslutet till telferkroppen via en enda slang (med tre mindre styrslangar inuti) med dragavlastning. Det ger större rörlighet för manöverslangen, förbättrar komforten för användaren och ger en bättre och enklare användning av telfern. JDN Mini har en finkänslig och steglös manövrering som ger exakt positionering av lasten tack vare sina precisionsventiler. Manöverdonet är utrustad med nödstopp som uppfyller gällande CE-direktiv.

Artikel nr.	Typ	Kapacitet kg	Lyfthastighet m/min	Sänkhastighet m/min	Egenvikt kg
32000054406	JDN Mini 125 Food Grade	125	0-40	0-40	11
32000054416	JDN Mini 250 Food Grade	250	0-20	0-20	11
32000054426	JDN Mini 500 Food Grade	500	0-20	0-20	21,5
32000054436	JDN Mini 1000 Food Grade	980	0-11,5	0-12	22